

SUPAFIL®

**FOUKANÁ IZOLACE
Z PANENSKÉ MINERÁLNÍ VLNY**

Build on us.



www.SUPAFIL.cz

KNAUFINSULATION

Izolace z panenského vlákna

je ze skelné minerální vlny vyrobené z recyklovaného skla **bez chemického pojiva**, je bílá a neobsahuje žádné škodlivé chemické látky.

Metoda zateplení foukáním

je jedním z moderních způsobů aplikace tepelné izolace pomocí výkonného strojního zařízení, které pod **vysokým tlakem rozfouká izolaci** všude tam, kde je třeba, i včetně míst hůře přístupných.



Foukaná izolace je vhodná



- pro aplikaci do vodorovných, šikmých nebo svislých stavebních konstrukcí novostaveb i rekonstrukcí



- ideálně **pro nedostupná nebo těžko dostupná místa** např. k zateplení prostor mezi trámy na půdě nebo vzduchových mezer plochých střech

Vlastnosti

- **Součinitel tepelné vodivosti: 0,039 – 0,033 W/m.K** (dle nafoukané objemové hmotnosti)
- **Třída sesednutí: S1** (pod 1%)
- **Třída reakce na oheň: A1**
- **Třída zvukové pohltivosti: A**

Výhody při realizaci



- **RYCHLOST**

zatepleno za pár hodin



- **ÚSPORA**

vyplní celý prostor = bez tepelných mostů



- **ČISTOTA**

při provádění zateplení nevzniká odpad



- **NEHLUČNOST**

zateplení bez rušení obyvatel domu

Výhody po realizaci



- **NESESEDÁ**

izolace je lehká (od 16 kg/m³), minimálně zatěžuje nosnou konstrukci, struktura vláken je stabilní



- **ODOLNÁ PROTI VLHKU**

izolace je nenasákavá



- **NEHOŘLAVÁ**

třída reakce na oheň A1



- **100% RECYKLOVATELNÁ**

ekologický a zdravotně nezávadný materiál

SUPAFIL®

TO PRAVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU

www.supafil.cz

Realizace zateplení proškolenou firmou

- Aplikaci izolace Supafil foukáním provádí **pouze proškolené osoby**
- Součástí dodávky zateplení je:
 - Osvědčení o absolvování školení
 - Deklarace zhotovitele
 - Doložení použitého materiálu (výstřižky z použitého balení)

**OSVĚDČENÍ
O ZAŠKOLENÍ**

KNAUF INSULATION, spol. s r.o., IČO 27242293
tímto osvědčuje, že absolvent

reg. č. 00000/2022

JAN NOVÁK
ze společnosti
FOUKAČI s.r.o., Foukači 1, 123 45 Foukači Lhota
IČO: 12345678

je zaškolen ke správnému použití foukané minerální izolace
KNAUF INSULATION SUPAFIL

SUPAFIL
www.supafil.cz

1. října 2024, 10:00
Štěpán Látka
Technický zástupce KNAUF INSULATION

Minimální platba: 100 Kč

DEKLARACE ZHOTOVITELE
v souladu s ČSN EN 14064-2:2010

ZHOTOVITEL

Místo a adresa: _____
Jméno provozovatele: _____
Číslo osvědčení o absolvování školení / datum vydání: _____
Vydávající osvědčení o absolvování školení: KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

IZOLAČNÍ VÝROBEK
Chladičové izolace: SUPAFIL LIGHT PRO
Kód výrobce (výrobce): 0000000000
Typ výrobku: Skleněná minerální foukaná izolace
Hmotnost výrobku: 100 kg
Hmotnost izolace: 100 kg
Kód výrobce: 0000000000

MÍSTO ZABUDOVÁNÍ
Adresa: _____
Typ budovy: _____

ZABUDOVÁNÍ
Rozměr izolace (m²): _____
Tloušťka izolace (mm): _____
Rozměr izolace (mm): _____
Délková šířka (mm): _____
Materiál (pouze foukaná): _____
Materiál (pouze foukaná): _____
Pouze proškolení: _____
Rozměr izolace (m²): _____

FOUKACÍ ZAŘÍZENÍ
Typ v souladu s technickou specifikací: _____
Materiál a množství foukané izolace: _____

DATUM A MÍSTO ZABUDOVÁNÍ
PODPIS PRACOVNÍKA

SUPAFIL
www.supafil.cz



TÝM REALIZÁTORŮ FOUKANÉ IZOLACE:

www.supafil.cz

ver. 4/2024

Knauf Insulation, spol. s r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika, www.knaufinsulation.cz

Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost, nicméně přesto nelze vyloučit možnost chyby. Vydávatel dokumentu a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost za případné chyby či jejich důsledky. Vydávatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli připomínky a upozornění na případné chyby, které se v dokumentu vyskytnou.